

## ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE  
DALLE POLYMÈRE  
DALLE MINÉRALE  
DALLE INOX  
DALLE ALUMINIUM  
PLOT POLYMÈRE  
PLOT INOX  
CLOU INOX  
CLOU ACIER VIEILLI

## NEZ DE MARCHÉ

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE  
NEZ DE MARCHÉ PLAT  
NEZ DE MARCHÉ PLAT STRIÉ  
NEZ DE MARCHÉ INSERT  
NEZ DE MARCHÉ COMBO  
NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE  
NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE  
STRIÉ

## CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE  
CONTREMARCHE ALU PEINT  
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

## GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE  
BANDE POLYMÈRE  
BANDE MINÉRALE  
PROFILÉ POLYMÈRE  
PROFILÉ MINÉRAL

## ACCESSIBILITÉ INTÉRIEURE



## TESTS DE PERFORMANCE\*



### Résistance à la glissance

Test SRT



### Résistance feu et fumée

Test feu - fumée: Bfl-s1

CONFORME



### Pouvoir adhésif

Test de pelage AFERA 4001 (adhésif fin) 30 N / 25 MM

Tests réalisés par les laboratoires nationaux suivants :

GINGER CEBTP  
CEREMA  
LNE

## BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE NB3P / NB5P - Nez de marche ou antidérapant



### AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT

La bande adhésive polymère est insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et facilement nettoyable. Sa souplesse permet de l'appliquer sur tous sols plats en intérieur. Sa structure granuleuse garantit une excellente résistance à la glissance. Simple à appliquer et économique, elle permet d'équiper un escalier rapidement sans outil spécifique. La surface antidérapante contrastée est de 3 cm ou 5 cm.

RÉGLEMENTATION 8/12/2014	INTÉRIEUR
POLYURÉTHANE	TRAFIC NORMAL
RÉSISTANT AUX UV	TRÈS RÉSISTANT À LA
CONFORME REACH	GLISSANCE
3 CM OU 5 CM DE LARGE	MISE EN CIRCULATION RAPIDE



### NOTRE CONSEIL

Issu du savoir faire PROOPLE dans le nautisme, la bande polymère est non abrasive pour un trafic pieds nus. Son renouvellement est facile et économique. Nous la recommandons également dans les environnements humides.

### MODE DE POSE

#### Pose par adhésivage

- Sols sex et propre de granulométrie < 1 mm
- Remise en circulation immédiate

Trafic supporté : piétonnier uniquement

Types de sol conseillé : sol lisse, parquet, carrelage, marbre

Déconseillé sur granit ou sol granuleux

Consultez nos fiches de pose

\* RÉGLEMENTATION | Norme produit NF P98-351 (06/2021). Arrêtés du 8/12/2014 (ERP / IOP existants), 20/04/2017 (ERP et IOP neufs) et du 25/06/1980 (sécurité incendie ERP).

## ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE  
DALLE POLYMÈRE  
DALLE MINÉRALE  
DALLE INOX  
DALLE ALUMINIUM  
PLOT POLYMÈRE  
PLOT INOX  
CLOU INOX  
CLOU ACIER VIEILLI

## NEZ DE MARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE  
NEZ DE MARCHE PLAT  
NEZ DE MARCHE PLAT STRIÉ  
NEZ DE MARCHE INSERT  
NEZ DE MARCHE COMBO  
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE  
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE STRIÉ

## CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE  
CONTREMARCHE ALU PEINT  
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

## GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE  
BANDE POLYMÈRE  
BANDE MINÉRALE  
PROFILÉ POLYMÈRE  
PROFILÉ MINÉRAL

## DIMENSIONS

RÉFÉRENCE	LARGEURS	LONGUEURS
NB3P	30 mm	6005 mm
NB5P	50 mm	

## COULEURS



## CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	NB3P	NB5P
DÉTAIL	1 UNITÉ	1 UNITÉ

Pénibilité : Poids du colis <15 Kg

## CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'USAGE

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

## ENTRETIEN

Nécessite peu d'entretien. Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

## SCHÉMA TECHNIQUE (Cotes en mm)



## EN RÉSUMÉ

- Bande adhésive antidérapante en polymère structuré, longueur 6005 mm
- 2 largeurs : 30 ou 50 mm de largeur,
- 1 mm d'épaisseur
- Matière : polyuréthane souple à la structure granuleuse offrant une excellente résistance à la glissance, non abrasive pour un trafic pieds nus, particulièrement dans les environnements humides
- Adaptée aux environnements intérieurs, insensible aux UV, imperméable et facilement nettoyable
- Résistance à la glissance de 0,55 selon le test SRT sous eau. Conformité feu / fumée Bfl-s1. Pouvoir adhésif de 30 N/25 mm (test de pelage AFERA 4001).
- Fixation par adhésif sur sol plat permettant une remise en circulation rapide.
- Conforme aux arrêtés du 8 décembre 2014 et du 15 janvier en vigueur.
- Conforme à l'aréglementation REACH, ne contient pas plus de 0,1% de substances identifiées dans la liste SVHC (CMR 1-2, métaux lourds, solvants).

## COMPATIBILITÉ SOL / PROFIL

Contraste réglementaire > 70%

PRODUIT	SOL									
	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR	
IVOIRE										
JAUNE MELON										
ROUGE CARMIN										
ROUGE OXYDE										
BLEU TRAFIC										
VERT SIGNALISATION										
GRIS AGATE										
GRIS TENTE										
BRUN										
BLANC										
NOIR										