

ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE
DALLE POLYMÈRE
DALLE MINÉRALE
DALLE INOX
DALLE ALUMINIUM
PLOT POLYMÈRE
PLOT INOX
CLOU INOX
CLOU ACIER VIEILLI

NEZ DE MARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
NEZ DE MARCHE PLAT
NEZ DE MARCHE PLAT STRIÉ
NEZ DE MARCHE INSERT
NEZ DE MARCHE COMBO
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE
STRIÉ

CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
CONTREMARCHE ALU PEINT
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE
BANDE POLYMÈRE
BANDE MINÉRALE
PROFILÉ POLYMÈRE
PROFILÉ MINÉRAL

ACCESSIBILITÉ INTÉRIEURE



TESTS DE PERFORMANCE*



Résistance à la glissance
Test SRT

CONFORME



Résistance feu et fumée
Test feu - fumée : Bfl-s1

CONFORME

NEZ DE MARCHE PLAT ALU STRIÉ P33A / P50A



AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT

Le nez de marche plat aluminium strié est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur tous types de sols, particulièrement pour les marches des ERP.

L'angle d'attaque de son profil est optimisé (< 30°) pour ne pas être accidentogène. La surface antidérapante se compose de stries à pointes arrondies non coupantes.

Rapide et facile à poser, il permet d'équiper vos escaliers à moindre coût.

RÉGLEMENTATION 8/12/2014	INTÉRIEUR
ALUMINIUM ANODISÉ STRIÉ	TRAFIC INTENSE
RÉSISTANT AUX UV	RÉSISTANT À LA GLISSANCE
33 MM OU 50 MM DE LARGE	STRIES NON COUPANTES
	MISE EN CIRCULATION RAPIDE



NOTRE CONSEIL

Le nez de marche plat aluminium Proople est économique, résistant et facile à nettoyer. C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent le prix et la performance.

MODE DE POSE

Pose par vissage

- Tous types de sols
- Remise en circulation immédiate

Pose Adhésivage

- Tous types de sols durs carrelage, parquets
- Remise en circulation immédiate

* RÉGLEMENTATION | Norme produit NF P98-351 (06/2021). Arrêtés du 8/12/2014 (ERP / IOP existants), 20/04/2017 (ERP et IOP neufs) et du 25/06/1980 (sécurité incendie ERP).

ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE
DALLE POLYMÈRE
DALLE MINÉRALE
DALLE INOX
DALLE ALUMINIUM
PLOT POLYMÈRE
PLOT INOX
CLOU INOX
CLOU ACIER VIEILLI

NEZ DE MARCHÉ

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
NEZ DE MARCHÉ PLAT
NEZ DE MARCHÉ PLAT STRIÉ
NEZ DE MARCHÉ INSERT
NEZ DE MARCHÉ COMBO
NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE
NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE STRIÉ

CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
CONTREMARCHE ALU PEINT
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE
BANDE POLYMÈRE
BANDE MINÉRALE
PROFILÉ POLYMÈRE
PROFILÉ MINÉRAL

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE	LARGEURS	LONGUEURS
P33A	33 mm 50 mm	1150 mm 1500 mm
P50A		2305 mm 3005 mm

COULEURS



CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	L33A / AL	L50A / AL
PACK	10 UNITÉS	10 UNITÉS

Pénibilité : Poids du colis <15 Kg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'USAGE

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

ENTRETIEN

Nécessite peu d'entretien. Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

SCHÉMA TECHNIQUE (Cotes en mm)



EN RÉSUMÉ

- 4 longueurs (3005, 2305, 1500 ou 1150 mm),
- 2 largeurs de 33 ou 50 mm,
- 2 retombées 20 ou 40 mm,
- 3,24mm d'épaisseur ,
- 3 teintes (aluminium naturel, Gold laiton Mat ou Noir Mat)
- Arête (côté retombée) composée de 3 stries antidérapantes,
- Anodisation épaisse de 15µ, résistant à l'air salin et à l'abrasion,
- Angle d'attaque chanfreiné inférieur à 30° pour plus de sécurité,
- Insensible aux UV et aux intempéries ,
- Résistance au trafic intense et à la déformation,
- Vissage sur tous types de marches permettant une remise en circulation rapide ou par adhésivage avec un adhésif double face ultra résistant,
- Conforme aux arrêtés du 8 décembre 2014 (accessibilité des ERP/IOP existants), du 20 avril 2017 (accessibilité des ERP/IOP neufs) et du 25 juin 1980 (sécurité incendie des ERP) en vigueur.

COMPATIBILITÉ SOL / PROFIL

Contraste réglementaire > 70%

PRODUIT	SOL								
	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR
GOLD LAITON									
NATUREL MAT									
NOIR MAT									